



## Spécifications détaillées

Un plaisir pour vos yeux et un réel plaisir de travailler, le écran cristal liquide vous permet de disposer d'un environnement de travail confortable et agréable, vous trouverez nécessairement l'écran en adéquation avec votre activité et votre environnement de travail.

Type d'affichage	Écran LCD / matrice active TFT
Dispositifs intégrés	Haut-parleurs stéréo
Largeur	41.2 cm
Profondeur	20 cm
Hauteur	40.2 cm
Poids	4.3 kg
Couleur du boîtier	Gris clair
Diagonale	19"
Surface visible	19"
Pas de masque / pas de pixel	0.294 mm
Résolution maxi	1280 x 1024
Fréquence de synchronisation (V x H)	76 Hz x 82 kHz
Temps de réponse	5 ms
Réglages des positions d'écran	Inclinaison
Langages OSD	Anglais, allemand, français, italien, suédois, russe, espagnol, hollandais
Angle d'inclinaison	25
Entrée de signal	VGA
Fonctions	Gestion des couleurs sRGB
Température des couleurs de l'image	9300K, ajustable, 6500K
Luminosité d'image	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste d'image	1000:1
Angle maximum de vision horizontale	170
Angle maximum de vision verticale	170
Vidéo supportée	RGB
Type	Haut-parleur(s) - stéréo - intégré
Alimentation en sortie / Canal	1 Watt
Interfaces	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble audio
Interface de montage pour écran plat	100 x 100 mm
Fiabilité MTBF	70,000 heure(s)
Caractéristiques	Logement pour câble antivol (câble vendu séparément)
Works with Windows Vista	Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche.
Conformité aux normes	TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, GOST, cUL, GS, SASO, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
Facteur de forme	Interne
Tension requise	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Consommation en fonctionnement	19 Watt
Consommation en veille / sommeil	0.5 Watt
ENERGY STAR	Oui
Température de fonctionnement mini	5 C
Température de fonctionnement maxi	35 C