



Spécifications détaillées

Canon CanoScan LiDE 700F

Type	Scanner à plat - modèle bureau
Taille maximale de document pris en charge	216 x 297 mm
Largeur	29.2 cm
Profondeur	40.9 cm
Hauteur	4.4 cm
Poids	2.1 kg
Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris (externe)	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage	Couleurs 48 bits
Profondeur d'échantillonnage (externe)	Couleurs 48 bits
Résolution optique	9600 ppp x 9600 ppp
Résolution interpolée	19200 ppp x 19200 ppp
Type d'élément de numérisation	Contact Image Sensor
Type de lampe / source lumineuse	RGB LED array
Vitesse de numérisation	2.4 ms/ligne (couleur)
Détails sur la vitesse de numérisation	2.4 ms/ligne - couleur - 300 ppp 2.3 ms/ligne - noir et blanc - 300 ppp 33.5 ms/ligne - couleur - 4800 ppp 11.3 ms/ligne - noir et blanc - 4800 ppp 2.3 ms/ligne - niveaux de gris - 300 ppp 11.3 ms/ligne - niveaux de gris - 4800 ppp
Fonctions du scanner	Alimenté par port USB
Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Type de document pris en charge	Papier ordinaire, film
Interfaces	1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B
Accessoires inclus	Adaptateur pellicule
Câbles inclus	1 x câble USB
Certified for Windows Vista	Les appareils et logiciels 'Certified for Windows Vista ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité.
ENERGY STAR	Oui
Consommation en fonctionnement (veille)	2.5 Watt (1.5 Watt)
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires, ScanGear Toolbox, ArcSoft PhotoStudio, MP Navigator EX
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 2000 Professionnel, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5
Garantie	1 an Constructeur